

# WOODSTOXX



Belgiqa United NV, Hogeweg 245, 8930 Menen

22

DOP nr P003

EN 14342:2013

Halfmassief parket met tand en groef, verlijmd op het oppervlak

**Toplaag: Toplaag: Eik**

**Toplaag gelijmd op drager: Toplaag gelijmd op drager: Berkenmultiplex**

Brandreactie

Dfl-s1

Formaldehyde-emissie

E1

Pentachlorophenol

< 5ppm

Thermische geleidbaarheid

0,17

Biologische duurzaamheid

Used class 1

Breukbestendigheid

NPD

Gladheid

NPD

NPD= geen eigenschappen bepaald/ no property determined/ keine eigenschaften bestimmt


# WOODSTOXX

<b>Referentie</b>	P003
<b>Commerciële naam</b>	Belgiqa
<b>Producttype</b>	Meerlagenparket Lengte: 1800-2800 mm Breedte: 145-300 mm Dikte: 10 -19 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen. 10/3; 12/4; 14/3; 15/4; 19/4 (mm) (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
<b>CE klasse</b>	EN 14342:2013
<b>Beoogd gebruik</b>	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
<b>Systeem van beoordeling en verificatie</b>	Systeem 3
<b>Producent</b>	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
<b>Geharmoniseerde standaard</b>	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013

De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Belgiqa NV  
De heer G. Minne, CEO



Mene 20/10/2022