

WOODSTOXX



Belgiqa United NV, Hogeweg 245, 8930 Menen
22

DOP nr P004

EN 14342:2013

Halfmassief parket met tand en groef, verlijmd op het oppervlak

Toplaag: Toplaag: Eik

Toplaag gelijmd op drager: Toplaag gelijmd op drager: Berkenmultiplex

Brandreactie	Cfl-s1
Formaldehyde-emissie	E1
Pentachlorophenol	< 5ppm
Thermische geleidbaarheid	0,17
Biologische duurzaamheid	Used class 1
Breukbestendigheid	NPD
Gladheid	NPD

NPD= geen eigenschappen bepaald/ no property determined/ keine eigenschaften bestimmt


WOODSTOXX

Referentie	P004
Commerciële naam	Belgiqa
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1500-2400 mm Breedte: 180-240 mm Dikte: 20 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen. 20/6 (mm) (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Cfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013

De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Belgiqa NV
De heer G. Minne, CEO



Mene 20/10/2022