

WOODSTOXX

Referentie	P001
Commerciële naam	Vergeeten houtsoorten
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1500-2400 mm Breedte: 160-300 mm Dikte: 12 – 20 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Afrormosia; Es; Olm; Mahonie; Teak, Eik of Walnoot. Met volgende samenstellingen: 14/3.2; 14/3; 12/4; 15/4; 19/4; (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Belgiqa NV De heer G. Minne, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P002
Commerciële naam	Vergeeten houtsoorten
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1500-2400 mm Breedte: 160-300 mm Dikte: 17-20 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Afrormosia; Es; Olm; Mahonie; Teak, Eik of Walnoot. Met volgende samenstellingen. 17:5; 20/6 (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Menen België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Cfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:		
Belgiqa NV De heer G. Minne, CEO		
Menen 20/10/2022		

WOODSTOXX

Referentie	P003
Commerciële naam	Belgiqa
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1800-2800 mm Breedte: 145-300 mm Dikte: 10 -19 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen. 10/3; 12/4; 14/3; 15/4; 19/4 (mm) (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Belgiqa NV De heer G. Minne, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P004
Commerciële naam	Belgiqa
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1500-2400 mm Breedte: 180-240 mm Dikte: 20 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen. 20/6 (mm) (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Menen België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Cfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Belgiqa NV De heer G. Minne, CEO</p> <p style="text-align: right;">Menen 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P005
Commerciële naam	Vergeeten houtsoorten
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1500-2400 mm Breedte: 145-300 mm Dikte: 15-20 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Douglas of Populier, 17/5;20/6 (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Menen België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	NPD	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:		
Belgiqa NV De heer G. Minne, CEO		
Menen 20/10/2022		

WOODSTOXX

Referentie	P006
Commerciële naam	London
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 Bestaat uit een blokplaat met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen 14/3,5 (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Woodstoxx NV De heer R. Desmet, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P007
Commerciële naam	domestic
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 Bestaat uit een blokplaat met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen 14/3,5 (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Belgiqa NV De heer G. Minne, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P008
Commerciële naam	London
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 Bestaat uit een triplex van Dennenhout en Populier met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen 14/3,5 (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013

De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV
De heer R. Desmet, CEO

Mene 20/10/2022

WOODSTOXX

Referentie	P009
Commerciële naam	domestic
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 1900 mm Breedte: 190 mm Dikte: 14 Bestaat uit een Triplex van dennenhout en populier met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen 14/3,5 (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Belgiqa United NV Hogeweg 245 8930 Menen België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013

De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Belgiqa NV
De heer G. Minne, CEO

Menen 20/10/2022

WOODSTOXX

Referentie	P010
Commerciële naam	Versailles
Producttype	Massiefparket Lengte: 1000mm Breedte: 1000mm Dikte: 20 mm Massief Eik
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Cfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Woodstoxx NV De heer R. Desmet, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P011
Commerciële naam	Lamel op kant
Producttype	Massiefparket Lengte: 320mm Breedte: 15mm Dikte: 8-15 mm Massief Eik, Kerngerookt Eik, Teak, Wengé
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Cfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Woodstoxx NV De heer R. Desmet, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P012
Commerciële naam	Kopshout
Producttype	Massiefparket Lengte: 70mm Breedte: 70mm Dikte: 12,15 of 20 mm Massief Eik, Kerngerookt Eik, Teak, Wengé
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Menen België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Cfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Woodstoxx NV De heer R. Desmet, CEO</p> <p style="text-align: right;">Menen 20/10/2022</p>		

WOODSTOXX

Referentie	P013
Commerciële naam	oud hout
Producttype	Meerlagenparket Lengte: 400 - 2200 mm Breedte: 190 mm Dikte: 19 mm Bestaat uit een berkenmultiplex met een massieve toplaag in Eik. Met volgende samenstellingen. 19/4-6 mm (Dikte multiplex/ Dikte toplaag)
CE klasse	EN 14342:2013
Beoogd gebruik	Vloerbekleding in gebouwen volgens de specificaties van de fabrikant en nationale normatieve regels. Verlijmd plaatsen.
Systeem van beoordeling en verificatie	Systeem 3
Producent	Woodstoxx NV Hogeweg 245 8930 Mene België +32 56 51 79 60
Geharmoniseerde standaard	EN 14342:2005 Houten vloeren

Essentiële eigenschappen	prestatie	Europees beoordeling document
Brandreactie	Dfl-s1	NBN EN14342 2013 , Hoofdstuk 4, Tabel 1
Formaldehyde-emissie	E1	EN 717-1
Pentachlorophenol	< 5ppm	EN 14342:2013 Hoofdstuk 4.3.2
Thermische geleidbaarheid	0,17	EN 14342:2013
Biologische duurzaamheid	Used class 1	EN 335 – 1 2013 Hoofdstuk 4.2
Breukbestendigheid	NPD	EN 14342:2013
Gladheid	NPD	EN 14342:2013
<p>De prestaties van het product met hogergenoemde identificatiecode zijn conform met de hierboven aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hogergenoemde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:</p> <p>Woodstoxx NV De heer R. Desmet, CEO</p> <p style="text-align: right;">Mene 20/10/2022</p>		